	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

HOJA TÉCNICA PINTURA ANTICORROSIVA GAMA



DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO:

Es una pintura anticorrosiva, formulada a base de resinas alquídicas e inhibidores de corrosión, que proporciona una protección por barrera protegiendo las superficies metálicas contra la formación de óxido dejando un bello acabado brillante o semimate.

Se puede usar capa sobre capa, para tratar de formar películas gruesas y recubrir con esmaltes alquídicos. Se puede usar sobre fondos o sobre la superficie del metal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:


Asegúrese de que la superficie esté libre de aceites, grasa, polvo y óxido. Si es necesario remueva pintura vieja y lije la superficie.

PROPIEDADES FÍSICAS

PESO POR GALÓN: 3.55-3.75 Kg.
 VISCOSIDAD: 100 – 130 KU
 SÓLIDOS PESO: 34 +/- 1 %
 RENDIMIENTO: 23 m² por gal a 1.5 mil de película seca.

NOTA:

El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 66442100

DILUCIÓN:

Para brocha, reducir con 5% de solvente mineral o thinner, rodillo se puede aplicar como está en el envase, para soplete reducir 10% con thinner o solvente mineral.

FORMA DE APLICACIÓN:

Brocha, rodillo y soplete convencional. Aplicar dos capas dejando secar entre capa y capa, por lo menos 1 hora.

SECADO:

Libre de polvo: 1 hora

Al tacto: 2-4 horas

Completo: 1 noche

Reticulación completa: 2 días

SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

ENVASADO

¼ de galón (0.94 lts)

1 GALON (3.785 lts)

5 GALONES (18.925 lts.)

DISPONIBILIDAD DE COLORES

Blanco brillante, negro brillante, azul brillante, verde brillante, rojo óxido brillante, café brillante, blanco mate, negro mate, azul mate, verde mate, rojo óxido mate y café mate. (los colore mate dejan un acabado satinado).

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 06/2019