

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00



HOJA TECNICA

PRODUCTO: COLA BLANCA PARA MADERA CELCO



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La COLA BLANCA PARA MADERA CELCO es un producto desarrollado para uso profesional y para la industria maderera. Es un Adhesivo Tipo Industrial de secado rápido que por sus cualidades y desempeño puede ser aplicado sobre sustratos que no estén expuestos a alta humedad. Reduce el tiempo de prensa debido al secado más rápido. Producto con muy buena estabilidad y su viscosidad es regulada y le da más uniformidad en la aplicación.

La COLA BLANCA PARA MADERA CELCO es un producto no tóxico, fácil de aplicar.

Cualquier duda, comuníquese con nuestro Departamento Técnico.


INFORMACION TECNICA:

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Antes de aplicar LA COLA BLANCA CELCO, deberán estar las piezas lijadas o cepilladas, libres de grasa, aceite y polvo o cualquier otro contaminante.

APLICACIÓN:

Una vez preparadas las superficies a pegar, puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo. Luego unir firmemente en la posición deseada y dejar secar.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

TIEMPO DE SECADO:

El secado recomendable es de 3 a 4 horas en prensa u otros aditamentos, esto en clima normal, en invierno es recomendable de 2 a 3 horas más, esto por la humedad relativa y la humedad en la madera. La recomendación de humedad en la madera es de un máximo del 15%. Para manipular las piezas recomendamos dejar en reposo unas 06 horas.

La limpieza de los sobrantes en las pegas debe realizarse con un trapo o waipe húmeda antes de que sequen y siguiendo la dirección de la pegada.

PROPIEDADES FISICAS:

Apariencia: líquido lechoso
 Viscosidad: 140 – 145 Ku.
 Densidad: 1.06
 Sólido x Peso: 40 +/- 1
 Peso por galón (Kg.): 4.05 +/- 0.05
 Humedad: que la madera tenga entre 12% y 15% máximo.

Nota: Este producto desarrolla todas sus características a los 3 días de aplicado.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.). Mantener en lugares ventilados y bajo techo, en envase original y bien tapado, evite contacto con luz solar o fuerte calor.

Después de 2 años de fabricado, este producto pierde sus propiedades de adherencia, necesariamente debe de ser consumido antes de dos años posteriores a la fecha indicada en la etiqueta del envase.

PRESENTACIONES:

1/8 de Galón
 1/4 de Galón
 1 Galón
 Cubeta (05 galones)
 Tonel (52.5 galones)

La COLA BLANCA PARA MADERA CELCO es un producto listo para usar.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

Actualización: Junio de 2,008

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.