	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

HOJA TÉCNICA LTX CHAZZCHAZZ



DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO


Pintura Látex ChazzChazz es un tipo de pintura para interiores que contiene partículas encapsuladas de liberación lenta (piretroides sintéticos) que ahuyentan y afectan el sistema nervioso de zancudos y mosquitos sin que sean perjudiciales para las personas. Su efectividad se produce por contacto directo con los zancudos y son repelidos una vez se posan en las superficies en las que ha sido aplicada la pintura. El uso adecuado de esta pintura es en ambientes interiores, no en exteriores, y no en lugares en los que se preparen alimentos de forma directa. Su función anti-zancudos dura aproximadamente un año por lo que se sugiere repintar cada año para conservar su efectividad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia. Si existe material pobremente adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad. Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

PROPIEDADES FÍSICAS

PESO POR GALON (KG)	4.75 – 4.98
TIEMPO DE DURACIÓN DE PINTURA APLICADA	1 año en condiciones normales y en interiores
VISC. STORMER KREBS (KU)	90-105

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

SÓLIDOS POR PESO	41%- 46%
RENDIMIENTO TEÓRICO	20 m ² a 1.2 mils de película seca. El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie y el espesor con que se aplique.

NOTA:

En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico

FORMA DE APLICACION:

Puede ser aplicado por medio de brocha, rodillo. No aplicar en los casos que presenten humedad extrema ya que no se podrá asegurar el buen funcionamiento del sistema. No se recomienda aplicar otro producto sobre el acabado, ya que pierde perder su función. No lave los utensilios utilizados en la aplicación, estos deben desecharse.

DATOS DE APLICACIÓN

ESPESOR SECO X CAPA	1.2 mils (.0304 mm)
DILUYENTE	agua limpia
DILUCION	10% - 15%
TIEMPO DE SECADO	30 min al tacto. y 2 horas para repintado. El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
No. DE CAPAS	dos mínimo

SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

ENVASADO

1 GALON (3.785 lts.)	5 GALONES (19 lts.)
----------------------	---------------------

DISPONIBILIDAD DE COLORES

Amarillo, Blanco, Blanco Hueso, Mandarina, Marfil, Menta, Oro Tropical, Turquesa

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 03/2019