


| | | |
|--|---|----------------|
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO | |
| | Código | Versión |
| | E-AC -03 | 00 |

HOJA TECNICA MUROSTOP CELCO

DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

Murostop Celco es un impermeabilizante vertical para superficies cementicias con humedad ascendente, que actúa a base de nanopartículas que penetran en la superficie aplicada impidiendo el paso de la humedad. Su función es la impermeabilización de superficies tales como paredes de ladrillo, concreto, estucados, paredes de contención, impidiendo la formación de eflorescencia.

INFORMACION TECNICA


PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia. Retire estuco, mortero, pintura o recubrimientos de los muros que se hayan dañado por causa de la humedad o salitre. Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta encontrar un sustrato o mampostería limpios. Si la superficie está muy húmeda dejar que respire de 1 a 3 días.

PROPIEDADES FISICAS

| | |
|--|---|
| PESO POR GALON (KG/GL) | 4.80 - 5,50 |
| APARIENCIA | Líquido blanco |
| TIEMPO DE DURACIÓN DE PINTURA APLICADA | 4 . 6 años en condiciones normales |
| VISC. STORMER KREBS (KU) | 100 -115 KU |
| SÓLIDOS POR PESO | 49%- 52% |
| RENDIMIENTO TEORICO | 12 m ² a 4.2 mils de película seca. |
| | El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie y el espesor con que se aplique. |

NOTA:

| | | |
|--|---|----------------|
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO | |
| | Código | Versión |
| | E-AC -03 | 00 |

En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico

FORMA DE APLICACION:

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR. Puede ser aplicado por medio de brocha o rodillo, el producto se aplica sin diluir, debe aplicar como mínimo 2 capas de producto, deje secar la primera mano por aprox. 2 horas antes de aplicar la segunda.

DATOS DE APLICACIÓN

| | |
|---------------------|--|
| ESPESOR SECO X CAPA | 4.2 mils (0.1064 mm) |
| DILUCIÓN | Se aplica sin dilución |
| TIEMPO DE SECADO | 30 min al tacto. y 2 horas para repintado. El secado depende de la temperatura, humedad y espesor. |
| No. DE CAPAS | dos mínimo |

SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

ENVASADO

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 GALON (3.785 lts.) | 5 GALONES (18.925 lts.) |
|----------------------|-------------------------|

DISPONIBILIDAD DE COLORES

Blanco y colores pastel de la cartilla celcolor

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 09/09/2012