

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00



HOJA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

Pintura de tráfico para señalización vial reflectiva y no reflectiva. Pintura de señalización vial formulada en base a resinas Alquídicas modificadas con hule clorado, apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Secado al tacto:	10- 15 minutos
Secado para Abrir al tráfico:	60 minutos
Aspecto:	Pintura satinada de secado rápido.
Colores desarrollados.	Blanco, rojo, negro, azul, verde y amarillo.
Viscosidad	95-110 KU
Sólidos por peso.	75 ± 2%
Diluyente:	Disolvente Thinner Sintético Celco
Olor:	Característico a disolvente.
Rendimiento aprox.:	180 m. lineales por Gal/3.78 litros A 5 mil de película seca en líneas de 10 cm.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

APLICACIONES:

El producto está formulado especialmente para la señalización VIAL e indicaciones de tráfico en autopistas, carreteras, calles, garajes, parkings, vados, etc. y a un nivel más privado, puede usarse para pintura de naves industriales, canchas deportivas y para la distribución de espacio racional en fábricas, talleres.

FORMA DE USO:

Se aplica a brocha, rodillo y pistola, así como con máquinas modernas de señalización en continuo. Antes de proceder a la señalización, es importante que las superficies estén exentas de polvo, grasa o humedad.

A la pintura sin esferas reflectivas es posible incluir en el proceso de pintado dichas esferas antes de aplicarla si es requerido.

RECOMENDACIONES:

Si se aplica a pistola, se sugiere usar mascarilla

PRESENTACIÓN:

Tonel de 55 galones americanos.

Cubeta de 5 Galones o 19 litros.

1 Galón o 3.78 litros.

¼ de galón o 1 litro.

SALUD Y SEGURIDAD:

Consultar ficha de Seguridad

DISPONIBILIDAD DE COLORES:

Blanco

Amarillo

Rojo

Azul

Verde y

Negro

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Febrero del 2019

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.



ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO

Código

F-AC -10

Versión

00