	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

HOJA TÉCNICA ANTICORROSIVO DE SECADO RÁPIDO R-15



DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO:

Es una pintura anticorrosiva de secado rápido (15 minutos al tacto) formulada a base de resinas alquídicas modificadas para alto poder anticorrosivo dejando un acabado satinado.


Se debe usar capa sobre capa, para formar películas gruesas y recubrir con esmaltes alquídicos (fast dry, esmalte sintético, monocapa) para darle un bello acabado final si se requiere. Se puede usar sobre fondos o sobre la superficie del metal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, de óxido, grasa o cualquier otro tipo de contaminante que influya en la adherencia de la pintura a la superficie. Si se ha aplicado cera, esta debe removerse completamente. Eliminar acabados viejos si la pintura anterior está dañada más del 25%, remuévala completa con removedor Celco. Las superficies ya pintadas deben lijarse antes de aplicar esta pintura.

PROPIEDADES FÍSICAS

PESO POR GALÓN (KG)	3.9+/-0.3 Kg (dependiendo del color)
APARIENCIA	Líquido viscoso con olor característico
DURACIÓN DE PINTURA APLICADA	2 años de garantía
VISCOSIDAD. STORMER KREBS (KU)	85-100 KU (65-75KU para R-15Aluminio)
SÓLIDOS POR PESO	38 % +/- 1% (en peso, dependiendo el color)
RENDIMIENTO TEÓRICO	50-60 m ² a 1.5 mils de película seca

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	F-AC -10	00

SECADO

Libre de polvo: 8 minutos
 Al tacto: 15 minutos. Aplique la segunda mano en un tiempo de 15 a 20 minutos posteriores a la primera mano.
 Completo: 24 horas

NOTA:

El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 66442100

DILUCIÓN:

Agítese bien antes de usarse. Si desea diluir se recomienda hasta un máximo de 1/8 de thinner sintético o ¼ de thinner laca por cada galón de pintura. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice los mismos diluyentes.

FORMA DE APLICACIÓN:

Equipo : pistola de aire convencional, equipo airless, brocha.

SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

ENVASADO

1 GALON (3.785 lts.)

5 GALONES (18.925 lts.)

DISPONIBILIDAD DE COLORES

Blanco Hueso, Blanco, Amarillo, Negro, Rojo Óxido, Verde, Azul, Gris, Aluminio, Café, Rojo Bermellón, Roble, Mocha. Verde claro.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 08/2019