

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

ESMALTE DE SECADO RAPIDO FAST DRY

DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

El Esmalte Fast Dry está formulado con Resinas Alkídicas modificadas que le confieren características como brillo, rápido secado y excelente comportamiento a la intemperie o exteriores, inclusive en ambientes marinos. Ideal para ser utilizado como acabado en maquinarias, estructuras metálicas, superficies de madera, etc. Cada sustrato deberá ser previamente tratado en forma adecuada.

INFORMACION TECNICA

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar limpias y libres de contaminantes. Se recomienda utilizar los primarios correspondientes a cada sustrato.

PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALON (KG)	4,35-4,45
VISC. STORMER KREBS (KU)	85-100KU a entre 25-30°C
SOLIDOS POR PESO	52%-54%
RENDIMIENTO TEORICO	50 m2 a 1.5 mils de película seca.

El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie y el espesor que se aplique.

NOTA:

En casos especiales ,consulte con nuestro Depto. Técnico

FORMA DE APLICACION:

Puede aplicarse por medio de brocha, pistola convencional o equipo airless.

DATOS DE APLICACION

ESPESOR SECO X CAPA	1.5 mils (.0381 mm)
DILUYENTE	Thinner Laca Celco Tipo "A" o Thinner

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

	Sintético Celco
DILUCION	20 - 25%
TIEMPO DE SECADO	0.5 - 1 hora
	El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
No. DE CAPAS	dos mínimo

SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

ENVASADO

55 (208 lit.)	1/1 (3.785 lts.)	1/5 (18.925 lts.)
---------------	------------------	-------------------

DISPONIBILIDAD DE COLORES

Blanco, aluminio, negro, verde clariant, amarillo caterpillar, amarillo oxido, rojo oxido, rojo bermellón, azul forson.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 01/12/2004