

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

HOJA TECNICA

**PRODUCTO: PINTURA PARA PICINAS ACUAPAIN.T.
DE CELCO DE GUATEMALA, S.A.**

DESCRIPCION

Formulada especialmente para el pintado de piscinas, dando una altísima protección y durabilidad a las mismas. No contiene plomo ni mercurio, es muy lavable y resistente, impermeabiliza la superficie y elimina ralladuras o imperfecciones.

USOS TIPICOS

Se recomienda para la protección y decoración de piscinas, grutas, estanques para peces y otras superficies que van a estar inmersas en agua.

ESPECIFICACIONES

BRILLO

Mate

RENDIMIENTO

30 m²/galón a una mano. El rendimiento puede verse afectado por la porosidad, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película.

DILUCION

Usar Thinner Sintético Celco, diluyendo hasta 1/8 de galón por galón de pintura.

COLOR

Blanco
Verde
Celeste
Azul

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Libre de plomo y mercurio.
- Secado rápido.
- Resistencia a la intemperie y humedad.
- Resistente al tratamiento normal del agua en las piscinas.
- Protege e impermeabiliza las superficies de concreto.
- Producto de uso directo, no requiere primario ni sellador.

METODOS DE APLICACION

Brocha o rodillo

LIMPIEZA DE EQUIPO

Thinner o Thinner Sintético

SECADO A 25°C

Tacto 30 minutos

Repinte 4 hrs.

DATOS TECNICOS:

Resina de hule clorado

PESO/GALON: 5.45 kg/gal

VISCOSIDAD: 95 -110 KU

BRILLO: 15 -20%

% SÓLIDOS POR PESO: 66.2

Rendimiento: 22 m2 por galón a 5 mils de película seca.

- Propiedades referidas al blanco de línea

Fecha de actualización abril de 2009.